

# HÄNVISNINGAR

MÅTT PÅ STOMMEN ENLIGT K.  
PRINCIPDETALJER ENLIGT RITNING A-40-6-01

# FÖRKLARINGAR

- BRANDCELLSGRÄNS, EI30
- BRANDCELLSGRÄNS, EI60
- ⊗ BASLINJE (1..., A...)
- 000 DELMÅTT, MÅTT ANGES I MM.
- xxx PILMÅTT, ANGES FRÅN BASLINJE I MM.
- BH BRÖSTNINGSHÖJD, BH=700 DÅR INGET ANNAT ANGES.
- AK/FAK ARMBÄGSKONTAKT.
- TM TORKMÅTTA.
- (TM) FÖRBEREDELSE FÖR TVÄTTMASKIN
- DM DISKMASKIN
- RL RÖKLUCKA/MANÖVRERING FÖR RÖKLUCKA
- STR STUPPROR

# FÖRESKRIFTER

INNERRÄGGRÄNS ANSLUTNING MOT GOLV, VÄGG, TAK OCH GENOMGÅENDE INSTALLATIONER UTFÖRES ENLIGT GYPPROCS ANVISNINGAR FÖR RESPEKTIVE BRAND- OCH LJUDKRAV.  
ERFORDERLIGA FÖRSTÄRKNINGAR UTFÖRES I VÄGG FÖR DÖRRAR, HYLLOK, SKÅP SAMT VVS- OCH ELINSTALLATIONER.  
ÖPPNINGAR I VÄGGAR FÖR DÖRRAR, SKÅP SAMT FÖR VVS- OCH ELINSTALLATIONER.  
I FLÄKTRUM UTBYTES UNDER GIPSSKIVA MOT 12 K-PLYWOOD.  
ÖPPNINGAR I VÄGGAR FÖR DÖRRAR OCH DYK. KOMPLETTERAS MED TRÄREGEL 45 x STÅLREGELHÖJD. VÄGGAR KOMPLETTERAS MED SPIKREGEL FÖR SOCKEL.  
DÅR ANNAT EJ ANGES GÄLLER:  
MÅTT I DÖRRÖPPNINGAR MOTSVARAS AV DÖRRÖPPNINGENS MÖDULMÅTT, D<sub>9</sub> = 910 MM  
DÖRRÖPPNINGENS MINSTA MÅTT FRÅN ANSLUTANDE VÄGG MOTSVARAS AV EN REGELBREDD (45 MM).  
OBS! PÅ VÄGGAR I VÄTNUM SKALL SKIVOR AV GODKÄND KVALITÄT/SYSTEM ANVÄNDAS. SKIVMATERIAL VÄLJES UTFRÅN VALD TÅTSKIKTSMETOD.  
DÅR INGET ANNAT ANGES GÄLLER IV 1 I LOKALER/ ALLMÄNNA YTOR SAMT IV 9 INOM LÅGENHET.

**VÄGGTYPER:**  
Väggsida markerad med \* byts den undre gipsskivan ut mot 12 plywood och i vätrum mot 15 K-plywood.  
För markering med \*\* byts den undre gipsskivan ut mot 12 plywood på båda sidor vägg.

- IV1:** 2x13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450  
E160 ent. planritning
- IV2:** 2x13 gipsskiva  
70 XR-reglar s450  
E160 ent. planritning
- IV3:** Vagg lika IV2 kompletteras med 70 mineralull.  
E160 ent. planritning
- IV4:** Vagg lika IV2 kompletteras med 70 mineralull  
samt en extra 13 gipsskiva på ena sidan väggen.  
E160 ent. planritning
- IV5:** 2x13 Habito  
120 XR-reglar s225  
120 Isover Piano  
2x13 Habito
- IV6:** 2x13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450 + 70 Min.ull  
luftspalt  
70 ER-reglar s450 + 70 Min.ull  
E160
- IV7:** 2x13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450  
E130
- IV8:** 3x13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450  
E160
- IV9:** 13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450  
13 gipsskiva
- IV10:** 13 gipsskiva  
70 ER-reglar s450  
15 plywood  
13 skiva ent. TE
- IV11:** 13 gipsskiva  
170 träreglar s450  
15 K-plywood  
13 skiva ent. TE

D	PM5	2021-11-24	B-I-J
C	PM4	2021-10-29	FÅ
B	PM2	2021-10-08	FÅ
A	PM1	2021-10-04	FÅ
BET	ANDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

**Bygghandling**  
**Båtsmannen - Umeå**  
Båtsmannen 2

**Lerstenen. selbergs**

A	Arkinova Arkitekter	tel. 090-15 98 50
K	Tyréns AB	tel. 010-452 20 00
M	Tyréns AB	tel. 010-452 20 00
V	AFRY	tel. 010-505 00 00
VS	AFRY	tel. 010-505 00 00
EL	CISCON	tel. 070-588 88 87

UPPDRAGNR	210	RITAD/KONSTR. AV	FÅ	HANDELAGGARE	Fredrik Å
DATUM	2021-09-17	ANSVARSIG	Johan Fjellström		

Nybyggnad bostäder och kontor  
Plan 09 - Källarvåning

SKALA	A1 1:50 A3 1:100	NUMMER	A-40-1-090	BET	D
-------	---------------------	--------	------------	-----	---

